

TLT

TÖLTÉS ÉS LEFEJTÉS TECHNIKA

AJÁNLATKÉRÉS:

TÖLTÉS ÉS LEFEJTÉS TECHNIKA KFT.

Székhely: 2049 Diósd, Homokbánya köz 10/C

Telephely: 2440 Százhalombatta, Iparos u. 11.

TELEFON: +36-23/382-210

FAX: +36-23/350-006

MOBIL: +36-30/568-9690

E-MAIL: info@tltkft.hu

www.tltkft.hu

BIZTONSÁGI BILLENŐ LÉPCSŐ

TERMÉKADATLAP - REV_05	Típusjelölés: TLT-FLD-STRS (lépcsőfokok száma) (védőkosár mérete) Például: TLT-FLD-STRS (4) (1400x1400)
<ul style="list-style-type: none">• Anyagminőség: szénacél, vagy igény szerint választható• Felületkezelés: festés,• Mozgatás: rugós (segédenergia nélkül),• Komplett láb- és karvédelemmel,• Csúszásmentes tüzihorganyzott lépcsőfokok belépő éllel,• Karbantartásmentes szerkezet és csapágyak,• Alaphelyzeti automatikus reteszeléssel,• Gumírozott csatlakozó pont a lépcső alján,• Nemzeti Közlekedési Hatóság UVH elfogadott,• 3-4-5 fokos kivitelben,• eherbírás: 200 kg,• Egyedi igényekre szabott tervezés	Opciók: <ul style="list-style-type: none">• Tüzihorganyzás,• Hidraulikus, vagy pneumatikus működtetés• Védőkosár (1400x1400*540mm, 1400x2800*540mm),• Nyitható védőkosár• Eltérő méretű védőkosár (magasabb, szélesebb, hosszabb)• Oldalirányú eltolhatóság (sínszerkezet szükséges),• Munkapozíció reteszelés rugós mozgatás esetén,• Alaphelyzet jelző iniciátor ATEX tanúsítvánnyal.
Referenciák: <ul style="list-style-type: none">• MOL Csoport több telephelye,	

Főbb méretek és technikai adatok:

Típus	Parkpozícióban a magasság H (mm)	Ütköző fordulási sugár R (mm)	Maximum lehajthatóság (°)	Önsúly (kg)	Opciók védőkoriát súlya (kg)*
3 fokos	1 910	850	45	170	30
4 fokos	2 310	1 270		200	30
5 fokos	2 710	1 705		245	30

*1400x1400x540mm

A termék megfelelő gondossággal készült, mégis előfordulhatnak benne hibák, amelyekért felelősséget nem vállalunk. Kérjük, ha ilyet talál, haladéktalanul jelezze felénk. A változtatás jogát fenntartjuk. A termék adatai a Töltés és Lefejtés Technika Kft. hozzájárulása nélkül nem felhasználhatóak! Rev_04, 12/2013