



TÖLTÉS ÉS LEFEJTÉS TECHNIKA

AJÁNLATKÉRÉS:

TÖLTÉS ÉS LEFEJTÉS TECHNIKA KFT.

Székhely: 2049 Diósd, Homokbánya köz 10/C

Telephely: 2440 Százhalombatta, Iparos u. 11.

TELEFON: +36-23/382-210

FAX: +36-23/350-006

MOBIL: +36-30/568-9690

E-MAIL: info@tltkft.hu

www.tltkft.hu

KEZELŐPÓDIUM

TERMÉKADATLAP - REV_01	Típusjelölés: TLT-OP-PL (magasság) (járófelület mérete) Például: TLT-OP-PL (3,8) (1,5x1,5)
<ul style="list-style-type: none">• A sztenderd kezelő pódium méretei és tulajdonságai minden esetben az aktuális feladathoz igazíthatóak, így a méretek igény szerint módosíthatóak.• Egy, vagy két irányú kiszolgálás biztosítható.• Feljáró lépcsővel, vagy feljáró létrával választható.• Festett, vagy tűzihorganyzott felületkezeléssel.• Igény szerint esővédő fedéllel.• Központi tartólábbal, vagy rácsos tartószerkezettel.• Többállásos töltés esetén átkötő híd építhető a kezelőpódiumok közé, az így kialakításra kerülő kezelőhíd megkönnyíti a vasúti kocsik közötti mozgást.• A kezelőhídra rendelhető tolató kocsira rögzített billenő lépcső, amely így a kezelőhíd teljes hosszában, annak bármely pontján biztosítja a vasúti kocsik, vagy közúti tartálykocsik kezelését.• Egyedi, igényekre szabott tervezés.• A kezelőpódium tankautókhöz és vasúti kocsikhoz egyaránt alkalmazható.• Könnyű, gyors és biztonságos megközelítést biztosít tankautóknál és különböző magasságú vasúti kocsiknál egyaránt.• A pódiumra könnyen felszerelhető biztonsági billenő lépcső, felső csuklós töltő kar továbbá, igény szerint esővédő tető is.	
<p><u>Sztenderd magasságok:</u> vasúti alkalmazás esetén: $h = 3,80m$ közúti alkalmazás esetén: $h = 3,50m$ <u>Sztenderd járófelület méret tűzihorganyzott járóráccsal:</u> $1,5m \times 1,5m$ Feljáró lépcső tűzihorganyzott lépcsőfokokkal, a lépcső és a pódium boka- térd- és kézléccel ellátva.</p>	