



#### AJÁNLATKÉRÉS:

TÖLTÉS ÉS LEFEJTÉS TECHNIKA KFT.

Székhely: 2049 Diósd, Homokbánya köz 10/C

Telephely: 2440 Százhalombatta, Iparos u. 11.

TELEFON: +36-23/382-210

FAX: +36-23/350-006

MOBIL: +36-30/568-9690

E-MAIL: info@tltkft.hu

[www.tltkft.hu](http://www.tltkft.hu)

## PARALEL FELSŐ TÖLTŐKAR

<p>TERMÉKADATLAP - REV_01</p>	<p>Típusjelölés: TLT-TOP-PAR (...) (...) pl. TLT-TOP-PAR (DN100)(DN80) (PN16)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Olajipari alkalmazásokhoz,</li> <li>• Vegyipari alkalmazásokhoz,</li> <li>• Hosszú élettartam,</li> <li>• Könnyű kezelhetőség,</li> <li>• Egyszerű karbantarthatóság,</li> <li>• Alacsony karbantartási költség,</li> <li>• Anyagminőség: szénacél, rozsdamentes acél,</li> <li>• Tömítések: PTFE, VITON, KAFLON, FEP, PFA</li> <li>• Hőmérséklettartomány: -35°C- 150°C (speciális tömítéssel 250°C),</li> <li>• Magas minőségű egy- illetve kétsoros forgócsuklókkal,</li> <li>• Hidraulikus működtetés</li> </ul>	<p><b>Opciók:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vákuumtörő egység,</li> <li>- Adalékolási lehetőség,</li> <li>- Szintmérés,</li> <li>- Villamos fűtés 160°C-ig,</li> <li>- Gőzfűtés (10 barg),</li> <li>- Alaphelyzet érzékelés,</li> <li>- Elzáró szerelvény,</li> <li>- Fenéken töltés,</li> <li>• Ø650 mm dómnyílászáró kúp,</li> <li>• Vasúti (közúti) kocsik mozgásának követése, szabályozható erővel,</li> <li>• Egyedi, igényekre szabott tervezés,</li> <li>• Méretek: DN50, DN80, DN100, DN150</li> </ul>
<p><b>Referenciák:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MOL Csoport több telephelye,</li> <li>• ROSSI Biofuel Zrt.</li> </ul>	

A termék megfelelő gondossággal készült, mégis előfordulhatnak benne hibák, amelyekért felelősséget nem vállalunk. Kérjük, ha ilyet talál, haladéktalanul jelezze felénk. A változtatás jogát fenntartjuk. A termék adatai a Töltés és Lefejtés Technika Kft. hozzájárulása nélkül nem felhasználhatóak! Rev\_00, 12/2013